Компомол Щ — для щелочной мойки оборудования (канистра 24 кг / 20 л)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 24.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет

Описание

«Компомол Щ» — это высококонцентрированное, низкопенное щелочное моющее средство с активным хлором. Оно специально разработано для эффективного удаления сложных органических загрязнений (белково-жировые отложения) с внутренних и внешних поверхностей оборудования, используемого в молочной и пищевой промышленности.

Преимущества

Двойное действие: Не только эффективно удаляет стойкие белково-жировые отложения, но и обладает мощным дезинфицирующим эффектом в отношении патогенной микрофлоры, характерной для молочного производства.

Состав

Активный хлор в составе: Обеспечивает высокую бактерицидную активность, позволяя совмещать этапы мойки и дезинфекции, что экономит время и воду.

Низкопенная формула: Идеально подходит для циркуляционной мойки (CIP), так как отсутствие обильной пены обеспечивает стабильную работу насосов и эффективное омывание всех внутренних поверхностей.
(Основано на типовом составе щелочных хлорсодержащих средств для пищевой промышленности)
Щелочные агенты (гидроксид натрия/калия) — для эффективного омыления жиров и растворения белковых отложений.
Активный хлор (гипохлорит натрия) — для мощного бактерицидного и вирулицидного действия.
Комплексообразователи — предотвращают повторное выпадение солей жесткости в осадок.
НПАВ (неионогенные поверхностно-активные вещества) — усиливают смачивающую и моющую способность, сохраняя низкое пенообразование.
Функциональные добавки — стабилизируют активность хлора и улучшают растворимость.
Физико-химические показатели:
Внешний вид: Прозрачная или слабоокрашенная жидкость (в зависимости от партии, уточняется по этикетке).
Запах: Характерный запах хлора.
Растворимость: Полностью смешивается с водой в любых пропорциях.
Основа состава: Активный хлор

Применение

Основные сферы применения:

- Молочная промышленность: Мойка доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей, пастеризаторов и сепараторов.

- Мясная и рыбная промышленность: Обработка технологических линий, столов, инвентаря и емкостей.

- Предприятия общественного питания и переработки: Мытье посуды, тары и оборудования.

Универсальность применения: Подходит как для ручной (щетки, губки, замачивание), так и для автоматической (CIP-системы) мойки.

Экономичность: Высокая концентрация действующих веществ обеспечивает низкий расход средства при высокой эффективности. Композиция отлично растворяется в воде.

Простота использования: Легко дозируется и смывается, оставляя поверхности чистыми и безопасными для последующего использования.

Концентрация рабочего раствора: Подбирается индивидуально в зависимости от степени загрязнения и способа мойки (от 0,5% до 3%). Для стандартной мойки рекомендуется начинать с концентрации 1–2%.

Циркуляционная мойка (CIP): Приготовьте рабочий раствор в системе CIP. Проведите циркуляцию при температуре 60–80°C (рекомендуется уточнить по инструкции к оборудованию). После циркуляции обязательно проведите многократное ополаскивание водой до нейтральных значений pH.

Ручная мойка: Разведите необходимое количество средства в воде. Используйте щетки или губки для механического воздействия. Тщательно смойте водой.

Погружение/Замачивание: Замочите инвентарь в рабочем растворе на время, достаточное для размягчения загрязнений, после чего промойте.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Щелочное средство. Работать с соблюдением мер предосторожности.

Средства защиты: Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки, кислотостойкую или щелочестойкую спецодежду и респиратор (при распылении).

Первая помощь: При попадании на кожу — немедленно промыть большим количеством проточной воды; в глаза — промывать не менее 15 минут, срочно обратиться к врачу.

Совместимость: Безопасно для нержавеющей стали и стекла. Избегайте длительного контакта с алюминием, медью, латунью и другими мягкими металлами.

Утилизация: Не сливать в грунтовые воды и канализацию без предварительной нейтрализации.

Рабочая концентрация варьируется: 0,3-0,5% для мягкой воды; 0,5-0,7% для воды средней жесткости; 0,7-1,0% для жёсткой воды

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания, если это предусмотрено инструкцией).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов помещениях.
Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.
Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не смешивать с кислотами (выделяется опасный хлорный газ!).

Срок годности

12–24 месяца (зависит от партии, указан на этикетке).

Щелочное концентрированное низкопенное моющее средство с активным хлором. Возможно применение для роботизированных систем доения.

Характеристики

Вид продукции: Мойка молочного оборудования	Форма выпуска: Жидкость
Упаковка и вес: Канистра 20 л (24 кг)	Вес: 24
Производитель: Интерхиммет	Бренд: Компомол
Длина × ширина × высота, см: 40 × 30 × 45	Габариты (Д × Ш × В), см: 40 x 30 x 45 (ориентировочно))
Код ОКПД2: 20.41.32.119	Срок пополнения: 7
Полное наименование: Компомол Щ (канистра 20 л / 24 кг)	Артикул: IHM-SHCH-20L-24KG-1247
Склад: Нижегородка (в наличии)	Вид ставки НДС: Общая
Тип номенклатуры: Запас	Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · https://agrosota.ru/catalog/ihm-shch-20l-24kg-1247/