

Компомол УМС АТ — для мойки поверхностей и помещений (канистра 5 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 5.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«Компомол УМС АТ» — это профессиональное нейтральное моющее средство, разработанное для ежедневного удаления жировых, белковых и углеводных загрязнений с поверхностей в условиях интенсивной эксплуатации. Благодаря своему составу средство идеально подходит для ручной и автоматической мойки там, где требуется бережное отношение к материалам.

Компомол УМС АТ — для мойки поверхностей и помещений (канистра 5 кг)

Преимущества

Нейтральный pH (pH ≈ 7): Безопасен для рук персонала при ручной мойке, не вызывает раздражения кожи и не требует использования агрессивных щелочных или кислотных компонентов.

Безопасность для оборудования: Не оказывает коррозионного воздействия на любые конструкционные материалы: нержавеющую сталь, дюраль, медь, цинк, резину и пластик.

Продлевает срок службы моечных машин и инвентаря.

Не содержит хлора: Экологичный состав без агрессивного запаха и вредных испарений. Безопасен для дыхательных путей персонала.

Высокая моющая способность: Эффективно справляется с сильными жировыми и пищевыми загрязнениями, не оставляя плёнки и разводов.

Экономичность: Хорошо растворим в воде, легко дозируется и смывается, обеспечивая низкий расход средства при высокой эффективности.

Состав

Специализированные ПАВ — обеспечивают эффективное удаление жировых и пищевых загрязнений.

Комплексообразователи — предотвращают выпадение солей жесткости на поверхности.

Функциональные добавки — улучшают смачивание и облегчают ополаскивание.

Вода — основа раствора.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость от светло-голубого до голубого цвета со слабым характерным запахом.

pH (1% раствор): Нейтральный (в пределах 6,0–8,0).

Растворимость: Полностью смешивается с водой в любых пропорциях.

Основа состава: ПАВ

Применение

Основные сферы применения:

Пищевая промышленность: Мытьё технологических столов, конвейерных лент, разделочных досок, ёмкостей и производственного инвентаря.

Общественное питание: Обработка посуды, кухонного оборудования, фасадов и рабочих поверхностей.

Сфера обслуживания: Очистка любых поверхностей, устойчивых к влажной обработке, в том числе полов и стен.

Рабочая концентрация: Подбирается индивидуально в зависимости от степени загрязнения.

Рекомендуемый диапазон: от 0,5% до 2% (начинайте с 1% раствора для стандартных загрязнений).

Для ручной мойки (щетки, губки, тряпки): Разведите средство в тёплой или холодной воде в нужной концентрации. Нанесите на загрязнённую поверхность, обработайте механически, затем смойте чистой водой.

Для автоматической мойки (посудомоечные, бутылкомоечные машины): Дозируйте средство автоматически или вручную согласно инструкции на оборудование. При необходимости скорректируйте концентрацию в зависимости от жёсткости воды.

Для мойки поверхностей методом орошения: Нанесите рабочий раствор с помощью распылителя, выдержите некоторое время (до 10–15 минут) для воздействия, затем смойте водой.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76).

Средства защиты: При длительной работе рекомендуется использовать резиновые перчатки. При распылении или мойке под давлением используйте защитные очки.

Первая помощь: При попадании на кожу — промыть водой; в глаза — промыть не менее 15 минут, обратиться к врачу при необходимости. При проглатывании — выпить несколько стаканов воды, обратиться к врачу.

Совместимость: Полностью совместимо со всеми перечисленными материалами (сталь, дюраль, медь, цинк, резина, пластик). Не вызывает коррозии и потускнения.

Для мойки оборудования, полов, стен и др. на предприятиях пищевой промышленности и объектах общественного питания (0,1-0,7%)

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищённых от прямых солнечных лучей и источников тепла помещениях.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию без предварительной очистки.

Срок годности

12 месяцев (указан на этикетке).

Универсальное нейтральное моющее средство, разработано для повседневного мытья сильно загрязненных поверхностей

Характеристики

Вид продукции: Моющее средство

Форма выпуска: Жидкость

Упаковка и вес: Канистра (5 кг)

Вес: 5

Производитель: Интерхиммет

Бренд: Компомол

Длина × ширина × высота, см: 20 × 15 × 30

Объем: 0.009

Код ОКПД2: 20.41.32.119

Срок пополнения: 2

Полное наименование: Компомол УМС АТ для ежедневного удаления жировых, белковых и углеводных загрязнений с поверхностей (канистра 5 кг)

Артикул: IHM-UMS-AT-5KG

Поставщик: ООО ИНТЕРХИММЕТ

Склад: Уршак

Вид ставки НДС: Общая

Тип номенклатуры: Запас

Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ihm-ums-at-5kg/>