

Компомол УМС СУ 2Т — для мойки пищевого оборудования (канистра 5 кг / 5 л)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 5.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

«КОМПОМОЛ УМС СУ 2Т» — это профессиональное нейтральное моющее средство с улучшенной моющей способностью («СУ» — супер), предназначенное для ежедневной интенсивной очистки технологического оборудования в условиях пищевых производств. Благодаря строго нейтральному рН средство абсолютно безопасно для любых материалов.

Преимущества

Нейтральный рН ($\approx 7,0$): Абсолютно безопасен для кожи рук персонала. Не требует применения агрессивных щелочных или кислотных добавок.

Усиленная формула «СУ»: В отличие от стандартных средств, обладает повышенной моющей способностью, эффективно справляясь даже с засохшими жировыми и белковыми загрязнениями на твёрдых поверхностях.

Продлённый срок службы оборудования: Не оказывает коррозионного воздействия на любые конструкционные материалы: сталь, дюраль, медь, цинк, резину и пластик.

Защита от накипи: Входящий в состав комплексон активно связывает соли жёсткости, предотвращая образование накипи на ТЭНах и внутренних деталях моечных машин, что значительно продлевает их безотказную работу.

Не содержит хлора: Экологичный состав, безопасный для дыхательных путей сотрудников и для окружающей среды.

Универсальность: Подходит для ручной и автоматической (машинной) мойки. Легко смывается, не оставляя плёнок и разводов.

Состав

Специализированные ПАВ (поверхностно-активные вещества) — обеспечивают высокую моющую способность.

Комплексообразователь (комплексон) — связывает ионы кальция и магния, предотвращая выпадение солей жёсткости в виде накипи.

Функциональные добавки — улучшают смачивание и облегчают ополаскивание.

Вода — основа раствора.

Физико-химические показатели:

Внешний вид: Однородная прозрачная жидкость от бесцветной до светло-жёлтой.

рН (1% раствор): Нейтральный (в пределах 6,0–8,0).

Растворимость: Полностью смешивается с водой в любых пропорциях.

Основа состава: ПАВ

Применение

Основные сферы применения:

Мойка технологической тары (пластиковые банки, контейнеры, ящики).

Очистка разделочных столов, конвейерных лент и рабочих поверхностей.

Мытьё деталей оборудования и инвентаря в посудомоечных и бутылкомоечных машинах.

Обработка стеклянной, пластиковой и металлической посуды на предприятиях общественного питания.

Рабочая концентрация: Рекомендуемый диапазон от 0,5% до 3% (зависит от степени загрязнения и жёсткости воды). Для стандартных загрязнений начинайте с 1–2% раствора.

1. Ручная мойка (щетки, губки): Разведите необходимое количество средства в тёплой или холодной воде. Нанесите на загрязнённую поверхность, обработайте механически, затем тщательно смойте чистой водой.

2. Автоматическая мойка (посудомоечные, бутылкомоечные машины): Дозируйте средство в систему автоматически или вручную, согласно инструкции на оборудование. Благодаря наличию комплексона средство не требует дополнительного смягчения воды.

3. Мойка методом погружения: Замочите тару или инвентарь в рабочем растворе на 15–30 минут (в зависимости от степени загрязнения), затем выньте и ополосните чистой водой.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Малоопасное вещество (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76). Не вызывает ожогов и серьёзного раздражения.

Средства защиты: При длительной работе рекомендуется использовать резиновые перчатки. При распылении используйте защитные очки.

Первая помощь: При попадании в глаза — промыть большим количеством воды в течение 15 минут; на кожу — смыть водой.

Совместимость: Полностью совместимо со всеми перечисленными материалами (сталь, дюраль, медь, цинк, резина, пластик). Не вызывает коррозии, потускнения и разрушения.

Может применяться для мытья тары, пластиковых контейнеров (банок), разделочных столов и прочего оборудования ручным и машинным способом

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищённых от прямых солнечных лучей и источников тепла помещениях.

Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.

Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию без предварительной очистки.

Срок годности

12 месяцев

Нейтральное моющее средство. Для повседневного мытья сильно загрязнённых поверхностей в пищевой промышленности

Характеристики

Вид продукции: Мойка пищевого оборудования

Упаковка и вес: Канистра 5 л (5 кг)

Производитель: Интерхиммет

Длина × ширина × высота, см: 20 × 15 × 30

Код ОКПД2: 20.41.32.119

Полное наименование: Компомол УМС СУ 2Т для ежедневной интенсивной очистки пищевого оборудования (канистра 5 л 5 кг)

Поставщик: ООО ИНТЕРХИММЕТ

Вид ставки НДС: Общая

Вид номенклатуры: Товар

Форма выпуска: Жидкость

Вес: 5

Бренд: Компомол

Объем: 0.009

Срок пополнения: 2

Артикул: IHM-UMS-SU2T-5L-5KG

Склад: Уршак

Тип номенклатуры: Запас

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ihm-ums-su2t-5l-5kg/>