

Глубинный пробоотборник для кормов (с шурупвертом Р.І.Т) (Картон)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 10.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет



Описание

Надежный инструмент для отбора образцов из траншей, курганов или буртов с кормами (силос или сенаж зеленой массы).

Главное описание: Ключевые преимущества

1. Глубокий отбор без усилий. Двухметровая конструкция (из двух частей) легко проникает в плотные слои корма, обеспечивая доступ к образцам с самой глубины, где процессы консервации наиболее показательны.
2. Долговечность и гигиеничность. Корпус выполнен из нержавеющей стали с толщиной стенки 5 мм.
3. Материал устойчив к коррозии и агрессивной кислой среде силоса, гарантируя срок службы на годы вперед.
4. Универсальность. Эффективно работает с кормами разной влажности – от влажного сенажа до более сухих рассыпных компонентов.
5. Эргономичность. Удобная рукоятка и продуманный захват обеспечивают надежный контроль при извлечении столбика корма, предотвращая его осыпание.
6. Автоматизация процесса. Инструмент адаптирован под стандартный шурупверт (не входит в комплект), что превращает ручной труд в механизированный и ускоряет процесс в разы.

Почему выбирают этот пробоотборник?

- Точность контроля. Регулярный забор проб с разных горизонтов позволяет вовремя заметить перегрев, развитие плесени

Состав

Состав продукта: Материал: нержавеющая сталь (пищевая/кислотостойкая)

Толщина стенки: 5 мм (повышенная прочность)

Внутренний диаметр трубы: 3 см (оптимальный объем пробы)

Конструкция: разборная (3 элемента), удобная для транспортировки

Максимальная глубина: до 2 метров

Применение

Подготовка: Закрепите пробоотборник в патроне шурупверта. Убедитесь, что инструмент чистый и сухой, чтобы избежать загрязнения образца.

1. Отбор пробы:

1.1. Вращая пробоотборник (вкл. шурупверт), вертикально вводите его в толщу корма на необходимую глубину до 2 метров.

1.2. Вращательное движение со скользящим резанием значительно снижает усилие по сравнению с простым вдавливанием.

1.3. Для получения достоверных результатов важно соблюдать методику отбора: например, не включать в анализ верхний слой (около 20 см) и брать точечные пробы из разных мест траншеи.

2. Извлечение образца:

2.1. Извлеките заполненный кормом пробоотборник из массы.

2.2. С помощью специального поршня или шомпола (обычно входит в комплект) вытолкните столбик корма из полой трубы, например, в подготовленный пакет для пробы.

2.3. Для обеспечения репрезентативности (достоверности) анализа рекомендуется отбирать несколько точечных проб из разных мест и глубин, а затем смешивать их в общую пробу.

Срок годности

36 месяцев

Характеристики

Вид продукции: Инструменты

Упаковка и вес: Картон

Производитель: Нет данных

Страна происхождения: РОССИЯ

Форма выпуска: Изделие

Вес: 10

Бренд: AGROSOTA

Длина × ширина × высота, см: 100 × 3 × 3

Объем: 0.0009

Толщина стенки: 5 мм (повышенная прочность)

Конструкция: разборная (3 элемента), удобная для транспортировки

: 1. Глубокий отбор без усилий. Двухметровая конструкция (из двух частей) легко проникает в плотные слои корма, обеспечивая доступ к образцам с самой глубины, где процессы консервации наиболее показательны.

: 3. Материал устойчив к коррозии и агрессивной кислой среде силоса, гарантируя срок службы на годы вперед.

: 5. Эргономичность. Удобная рукоятка и продуманный захват обеспечивают надежный контроль при извлечении столбика корма, предотвращая его осыпание.

: Почему выбирают этот пробоотборник?

1. Отбор пробы:

: 1.2. Вращательное движение со скользящим резанием значительно снижает усилие по сравнению с простым вдавливанием.

2. Извлечение образца:

: 2.2. С помощью специального поршня или шомпола (обычно входит в комплект) вытолкните столбик корма из полрой трубы, например, в подготовленный пакет для пробы.

Полное наименование: Глубинный пробоотборник для кормов (с шурупом P.I.T) (Картон)

Склад: Нижегородка (в наличии)

Тип номенклатуры: Запас

Срок пополнения: 3

Внутренний диаметр трубы: 3 см (оптимальный объем пробы)

Максимальная глубина: до 2 метров

: 2. Долговечность и гигиеничность. Корпус выполнен из нержавеющей стали с толщиной стенки 5 мм.

: 4. Универсальность. Эффективно работает с кормами разной влажности – от влажного сенажа до более сухих рассыпных компонентов.

: 6. Автоматизация процесса. Инструмент адаптирован под стандартный шуруповерт (не входит в комплект), что превращает ручной труд в механизированный и ускоряет процесс в разы.

: - Точность контроля. Регулярный забор проб с разных горизонтов позволяет вовремя заметить перегрев, развитие плесени

: 1.1. Вращая пробоотборник (вкл. шуруповерт), вертикально вводите его в толщу корма на необходимую глубину до 2 метров.

1.3. Для получения достоверных результатов важно соблюдать методику отбора: например, не включать в анализ верхний слой (около 20 см) и брать точечные пробы из разных мест траншеи.

: 2.1. Извлеките заполненный кормом пробоотборник из массы.

: 2.3. Для обеспечения репрезентативности (достоверности) анализа рекомендуется отбирать несколько точечных проб из разных мест и глубин, а затем смешивать их в общую пробу .

Артикул: AGS-GLUBINNY-PROBOOTBORNI-KORMOV

Вид ставки НДС: Общая

Вид номенклатуры: Товар

Данные на 27.10.2026 · <https://agrosota.ru/catalog/ags-glubinny-probootborni-kormov/>