Компомол Щ ЭКО — для щелочной мойки оборудования (упаковка 240 кг)

Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 240.000 кг

Цена: доступна после входа в личный кабинет

Описание

«Компомол Щ Эко» — это концентрированное, низкопенное щелочное моющее средство с активным хлором. Оно специально разработано для эффективного удаления сложных органических загрязнений (белково-жировые отложения) с внутренних и внешних поверхностей оборудования, используемого в молочной и пищевой промышленности. Препарат является экономичным решением для ежедневной санитарной обработки.

Преимущества

Двойное действие: Эффективно удаляет стойкие белково-жировые отложения и одновременно обладает мощным дезинфицирующим эффектом в отношении патогенной микрофлоры, характерной для молочного производства. Позволяет совмещать этапы мойки и дезинфекции.

Экономичное решение: Оптимальный баланс цены и качества. Высокая концентрация активных веществ обеспечивает низкий расход средства при сохранении высокой эффективности.
Адаптация к жесткости воды: Гибкая дозировка (от 0,3% до 1,0%) позволяет добиваться отличных результатов независимо от жесткости водопроводной воды, что экономит средство и защищает оборудование от накипи.
Низкопенная формула: Идеально подходит для циркуляционной мойки (CIP), так как отсутствие обильной пены обеспечивает стабильную работу насосов и эффективное омывание всех внутренних поверхностей.
Универсальность: Подходит как для автоматической CIP-мойки, так и для ручной обработки (щетки, губки, замачивание, погружение). Композиция отлично растворяется в воде.
Простота использования: Легко дозируется и смывается, оставляя поверхности чистыми и безопасными для дальнейшего использования.

Состав

Щелочные агенты (гидроксид натрия/калия) — для омыления жиров и растворения белковых загрязнений.

Активный хлор (гипохлорит натрия) — для мощного бактерицидного и вирулицидного действия.
Комплексообразователи — предотвращают выпадение солей жесткости в осадок, повышая эффективность в жесткой воде.
НПАВ (неионогенные поверхностно-активные вещества) — усиливают моющую способность, сохраняя низкое пенообразование.
Функциональные добавки — стабилизируют активность хлора.
Физико-химические показатели (по данным ТУ):
Внешний вид: Однородная жидкость жёлтого цвета с характерным запахом хлора.
Растворимость: Полностью смешивается с водой в любых пропорциях.
Массовая доля активного хлора: Уточняется по партии.
Плотность при 20°C: Уточняется по партии.
Основа состава: Активный хлор

Применение

Основные сферы применения:

Молочная промышленность: Мойка доильных аппаратов, молокопроводов, танков-охладителей, пастеризаторов, сепараторов и молочной тары.

Мясная и рыбная промышленность: Обработка технологических линий, столов, инвентаря и емкостей.

Предприятия общественного питания и переработки: Мытье посуды, инвентаря и оборудования.

Рабочая концентрация (зависит от жесткости воды):

Мягкая вода 0,3 – 0,5%

Вода средней жесткости 0,5 – 0,7%

Жесткая вода 0,7 – 1,0%

Для CIP-мойки (автоматическая): Приготовьте рабочий раствор с учетом жесткости воды. Проведите циркуляционную мойку (рекомендуется температура 60–80°C). После цикла обязательно проведите многократное ополаскивание водой до нейтральных значений pH смывов (6,0–8,0).

Для ручной мойки: Разведите средство в воде в указанной концентрации. Нанесите на поверхность с помощью щетки или губки, обработайте и тщательно смойте проточной водой.

Меры безопасности и совместимость

Класс опасности: Щелочное средство. При работе строго соблюдайте меры предосторожности.

Средства защиты: Обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки, щелочестойкую спецодежду и респиратор (при распылении).

Первая помощь: При попадании на кожу — немедленно промыть большим количеством проточной воды; в глаза — промывать не менее 15 минут, обратиться к врачу.

Совместимость: Безопасно для нержавеющей стали и стекла. Избегайте длительного контакта с алюминием, медью и латунью.

Запрет: Категорически не смешивать с кислотами (выделяется опасный хлорный газ!).

Рабочая концентрация варьируется: 0,3-0,5% для мягкой воды; 0,5-0,7% для воды средней жесткости; 0,7-1,0% для жёсткой воды

Хранение

Температурный режим: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания, если это не предусмотрено производителем).

В закрытой заводской упаковке, в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей и источников тепла помещениях.
Расстояние: Не менее 1,0 метра от отопительных систем.
Ограничения: Хранить в местах, недоступных для детей и животных. Не использовать по истечении срока годности. Не сливать в грунтовые воды и канализацию без нейтрализации.

Срок годности

12–24 месяца (указан на этикетке).

Щелочное концентрированное низкопенное моющее средство с активным хлором

Характеристики

Вид продукции: Дезинфекция молочного оборудования	Форма выпуска: Жидкость
Упаковка и вес: Упаковка 240 кг	Вес: 240
Производитель: Интерхиммет	Бренд: Компомол
Страна происхождения: РОССИЯ	Длина × ширина × высота, см: 60 × 60 × 100
Объем: 0.36	Код ОКПД2: 20.41.32.119
Срок пополнения: 7	Полное наименование: Компомол Щ ЭКО (упаковка 240 кг)
Артикул: SHCH-EKO-240KG	Склад: Нижегородка (в наличии)
Вид ставки НДС: Общая	Тип номенклатуры: Запас
Вид номенклатуры: Товар	

Данные на 27.10.2026 · https://agrosota.ru/catalog/shch-eko-240kg/